

種別	ベースライト				ダウンライト
	A	B	E	I	G
	FLR40W	FLR40W	HF32W	HF32W	FDL13W
数量	84	10	68	2	11
ランプ光束	2,000lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上	2,500lm以上	850lm以上
定格消費電力	10.8W以下	10.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	7.7W以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra85
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	150φ
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	器具交換

投光器	街路灯代替	スポットライト	ブラケット・シーリング・ウォールライト	
K	J	F	C	D
丸型投光器バラストレスランプ500W	HF蛍光水銀灯100W	J,JDミニハロゲン85W	シーリングライトFCL30W	シーリングライトFCL30W
6	1	51	3	5
3,400lm以上	6,000lm以上	2,400lm以上	750lm以上	750lm以上
22.5W以下	35.0W以下	25.0W以下	6.5W以下	6.5W以下
5,000K	5,000K	3,500K	5,000K	5,000K
Ra83	Ra70	Ra85	Ra85	Ra85
40,000時間以上	50,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
-	E26	-	-	-
IP55 安定器撤去の上ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換

ブラケット
H
LDSミニクリプトン60W
4
810lm以上
7.3W以下
5,000K
Ra80
40,000時間以上
E26
ランプ交換

非常灯
B
低天井用専用非常灯
5
-
0.9W以下
5,000K
Ra70
-
Φ100
器具交換